



CONDIZIONATORI



LG S09AA DI LG ELECTRONICS

I climatizzatori monosplit LG S09AA di Lg Electronics a tecnologia Inverter sono forniti della funzione "Smart Clean". Grazie a tale tecnologia, non solo questi condizionatori "autopulenti" creano un ambiente interno più sano, uccidendo batteri, virus e impedendo a muffe e allergeni di svilupparsi, ma permettono anche di risparmiare sui consumi energetici. Il sistema "Smart Clean" permette di mantenere automaticamente e regolarmente il filtro sempre pulito e ai massimi livelli di efficienza.

- Climatizzatore autopulente
- Buon rendimento
- Silenzioso

www.lge.it

TERMOREGOLAZIONE



DDC DI HERZ-KLIMIT

Klimit propone Ddc, una gamma di attuatori termoelettronici Herz per la regolazione continua di impianti di riscaldamento e raffreddamento, sia radiatori che impianti a pavimento. L'attuatore Ddc viene montato in collegamento ad un regolatore di temperatura ambiente 0-10 V CC e controlla la chiusura delle valvole termostatiche installate negli impianti in modo modulante. Questa modularità consente di regolare proporzionalmente la portata dell'impianto.

- Attuatori per la regolazione di impianti di riscaldamento
- Applicabile a valvole termostatiche
- Anche per impianti a pavimento

www.klimit.it

PANNELLI SOLARI TERMICI



HEAT PIPE DI SOLECHO

Il collettore solare Heat Pipe è costruito con materiali completamente riciclabili e di assoluta qualità per durare nel tempo. Ha un angolo di captazione dell'energia solare di 15-75°. L'installazione è facile e veloce sia a terra che su coperture. È disponibile nelle versioni da 10 a 30 tubi. La portata arriva a 150 litri per m² all'ora. L'acqua viene riscaldata velocemente anche in condizioni di irraggiamento non ottimali. La massima temperatura di servizio è di 95°.

- Collettore solare riciclabile
- Installazione facile
- Riscaldamento veloce

www.solecho.it

ACCUMULATORI



SKL DI HITEC

Il boiler Hitec Skl, adatto alla produzione di acqua calda sanitaria, viene costruito in acciaio e dotato di due scambiatori a tubo liscio di sezione ellittica. La protezione contro la corrosione è garantita da un trattamento di doppia smaltatura. Il boiler prevede una flangia laterale per agevolare la manutenzione. Il gruppo di ritorno è preassemblato sul serbatoio, con valvola di sicurezza. La garanzia è di cinque anni per il bollitore e due per le parti elettriche.

- Bollitore in acciaio
- Gruppo di ritorno preassemblato
- Garanzia 5 anni

www.hitecsystems.it

FOTOVOLTAICO



EASY IN DI SOLAR WATT

Easy In di SolarWatt è un sistema solare integrato che non ha bisogno di sottostrutture o di un sistema di montaggio supplementare. Il montaggio dei moduli avviene infatti grazie a un innovativo telaio di alluminio dalla forma speciale. Il telaio, che può essere appeso senza problemi ai correnti del tetto, accoglie il modulo che viene infilato attraverso una congiunzione con scanalatura e linguetta. Il risultato estetico è molto gradevole.

- Sistema solare integrato
- Per tetti spioventi
- Estetica gradevole

www.solarwatt.de

INVERTER



SOLARMAX S DI SPUTNIK

L'inverter monofase Solar Max serie S è disponibile con potenze da 2 a 6 kW, ideali per tutti gli impianti fotovoltaici di piccole dimensioni. Il rendimento massimo è stato elevato fino al 97%. Il range della temperatura ambiente in cui il sistema può operare spazia da -20 a +60 °C, mentre il nuovo sistema di raffreddamento con ventola esterna, più semplice da pulire e sostituire, garantisce il 100% della potenza nominale fino alla temperatura ambientale di +45 °C. Con interfacce sia RS485 che Ethernet.

- Inverter monofase
- Resa 97%
- Per temperature estreme

www.solarmax.com