

## HERZ-3000 SISTEMA DI COLLEGAMENTO PER RADIATORI A VALVOLA - SPECIALISTI IN AFFIDABILITÀ



Grazie alle innovazioni continue introdotte da HERZ i suoi prodotti attuali hanno già raggiunto un livello di qualità che può definirsi premonitore degli standard qualitativi del domani. Pertanto il sistema di collegamento HERZ-3000, per merito della sua qualità e della sua affidabilità, è un sistema di cui può fidarsi chi vuole costruire per il futuro. Il sistema messo a punto per collegamenti con radiatori a valvola è caratterizzato da una tecnologia che garantisce l'alto gradimento e la comodità del sistema di riscaldamento.

(Figura: Gruppo by-pass HERZ-3000 per impianti monotubo e impianti a due tubi)

 **Herz**<sup>®</sup>

## HERZ-3000 SISTEMA DI COLLEGAMENTO

Il sistema di collegamento per radiatori a valvola e per radiatori con collegamento dal basso in impianti di riscaldamento ad acqua monotubo o a due tubi.

### Esecuzione

Il sistema di collegamento HERZ-3000 è disponibile come gruppo by-pass per impianti monotubo e a due tubi, come elemento di collegamento per impianti a due tubi oppure in esecuzione separata con valvole di intercettazione singole. Per i radiatori con attacco verso il basso la versione del gruppo by-pass e dell'elemento di collegamento è fornita con la valvola termostatica incorporata. Tutti gli elementi di collegamento sono forniti con finitura nichelata.

### Esecuzione

Sono disponibili esecuzioni diritte o a squadra per consentire il collegamento dei tubi dal basso o dalla parete.

### Possibilità di collegamento

Dal lato radiatore dei gruppi by-pass e degli elementi di collegamento è previsto un collegamento a tenuta conica con dado libero. Per bocchettoni di collegamento per radiatori Rp 1/2 sono compresi due nippli di collegamento nella confezione. Le valvole di intercettazione singole sono a tenuta metallica e sono dotate di un dado libero oppure di un codolo.

A seconda dei modelli, il collegamento dal lato tubo è possibile mediante un raccordo per tubi di acciaio dolce, rame e plastica calibrati. Ai modelli dotati di manicotti universali è possibile collegare oltre ai tubi filettati anche tubi di acciaio dolce o di rame tramite raccordi a compressione.

### Dosaggio della quantità d'acqua

Il gruppo by-pass per impianti monotubo e a due tubi è commutabile da monotubo a due tubi tramite un vitone di regolazione. Nei radiatori del sistema monotubo consente una variazione della portata del 30% - 50%. La sede del vitone di regolazione è a tenuta metallica e quindi non esige manutenzione. La tenuta verso l'esterno è mediante O-ring.

### Intercettazione

La tenuta metallica tra la sede della valvola ed il cono di intercettazione garantisce sicurezza e funzionamento e non esige manutenzione sia dal lato ingresso sia dal lato uscita dell'acqua.

### Scarico e riempimento

Nei modelli predisposti per lo scarico e riempimento è possibile aprire il rubinetto di scarico e scaricare o riempire il radiatore, con l'adattatore per attacchi per tubi mantenendo chiusa la vite di intercettazione.

### Sostituzione del gruppo otturatore termostatico

Il gruppo otturatore termostatico del gruppo by-pass e dell'elemento di collegamento con valvola termostatica incorporata è sostituibile sotto pressione.

### Copertura Design

Per tutti i gruppi by-pass della serie HERZ-3000 e tutti gli elementi di collegamento con valvola termostatica incorporata è disponibile una copertura con dispositivo a scatto nel colore bianco (RAL 9010).

<b>3066</b>	Gruppo by-pass HERZ-3000 per impianti monotubo e a due tubi con prerogolazione, intercettazione, scarico e riempimento
<b>3466</b>	Elementi di collegamento HERZ-3000 per impianti a due tubi con intercettazione, scarico e riempimento su ambedue i lati
<b>3691, 3692, 3693, 3694</b>	Valvola termostatica HERZ-3000 Elemento di collegamento HERZ-3000 per impianti a due tubi, con prerogolazione
<b>3766</b>	Elemento di collegamento HERZ-3000 per impianti a due tubi con intercettazione su ambedue i lati
<b>3791, 3792, 3793, 3794</b>	Valvola termostatica HERZ-3000 Corpo by-pass per impianti monotubo
<b>RL-4</b>	Valvole di intercettazione singole HERZ-3000 con scarico e riempimento
<b>RL-1</b>	Valvole di intercettazione singole HERZ-3000



Rappresentante esclusivo per l'Italia  
**Klimit srl.**

I-36030 Povolara Di Dueville (VI), Viale Della Repubblica, 6  
Tel.: 0444-36 12 33, Fax: 0444-36 12 37  
e-mail: klimit@libero.it

