

TESTATA: BwPress

DATA: Marzo 2007

PAGINA: www.bwpress.it

FOGLIO: -

# Klimit

**BwPress™**  
I comunicati stampa delle aziende italiane

Home | Archivio Stampa | Pubblica un Articolo | Articoli Top | Ricerca  
Avanzata | Feed Rss 

» **Categorie**  
Merceologiche

» **Abbigliamento e**  
Accessori

» **Agenzie immobiliari**

» **Alimentazione**

» **Ambiente e Natura**

» **Aree Geografiche e Tour**

» **Arredamento Italiano e**  
Estero

» **Associazioni, Consorzi e**  
Onlus

» **Auto, Moto e Nautica**

» **Commercio Import-  
Export**

» **Community, Chat,  
Forum**

» **Corrieri, Spedizioni e**  
imballaggi

» **Cultura, arte ed editoria**

» **Economia, Finanza e**  
Trading

» **Edilizia e lavori pubblici**

» **Elettronica ed**  
Elettrotecnica

» **Eros (Vietato ai minori)**

» **Fabbriche e Materie**  
prime

» **Formazione & Gestione**  
risorse

» **Forniture per uffici e**  
aziende

titolo  descrizione   
Cerca un Articolo ricerca avanzata

## Klimit presenta il nuovo impianto a pannelli radianti Herz

Publicato il: March 05, 2007 | Autore :

**klimitsrl**

Categoria: **Meccanica e Attrezzature** | Unrated



 Stampa

La scelta di ricorrere a impianti a pannelli radianti a pavimento diventa sempre più comune e diffusa; l'alto comfort percepito e le basse temperature di esercizio consentono di valutare questa soluzione come ottimale sia dal punto di vista del benessere che del risparmio energetico. Per questo Klimit è orgogliosa di poter presentare il nuovo impianto a pavimento a pannelli radianti Herz. Per il suo nuovo impianto Klimit propone un isolante termico che impedisce la dispersione del calore verso il fondo e la possibilità di installare diverse tipologie di pannello a seconda delle necessità d'impianto: bugnato, liscio o con rete. I pannelli sono in polistirene espanso sinterizzato autoestinguente con densità di 30-35 Kg/m<sup>3</sup>, hanno conducibilità termica pari a 0,032 W/mk e sono dotati lateralmente di incastri che permettono un sicuro allineamento e impediscono l'infiltrazione dei massetti autolivellanti.

### **klimitsrl**

Klimit, distributore unico per l'Italia dei prodotti Herz Armaturen.

Tutti gli articoli di questo autore

I tubi applicati sono multistrato Pe-RT-Al-PeHD, composti da uno strato di polietilene resistente alle alte temperature, da uno strato di alluminio spessore 0,2mm saldato testa a testa longitudinalmente e da uno strato esterno di polietilene Pe-HD ad alta densità. La scelta di questa tubazione offre il vantaggio di essere semplice da posare e malleabile, di avere elevata resa termica, di evitare fenomeni come corrosione e accumuli di calcare e di avere una barriera all'ossigeno del 100%. Per quanto riguarda i collettori, anche in questo caso, Klimit offre più di una soluzione: collettori di mandata e ritorno da 3 a 16 derivazioni o cassette preassemblate del programma ETI (Easy To Install), disponibili in due versioni: Klimeasy Combi (con sistema di regolazione a punto fisso) e Klimeasy Klima (per gestire la temperatura di mandata in base alla temperatura esterna).

1 2 3 4 5

Date un

Rappresentante esclusivo  
per l'Italia

