

CLIMATIZZAZIONE




OFOCUS

Il camino Néofocus è dotato di un vetro a legna di ben 150 cm di lunghezza per un'altezza di 155 cm. Si tratta di un camino a nastro aperto, unico nelle sue dimensioni e attualmente disponibile con funzionamento a gas o con funzionamento a legna come accessorio. Il camino offre una visione panoramica e integrale della fiamma. Néofocus è un progetto contemporaneo ottenuto dalla fusione e dalla perfetta armonia di modernità, tradizione ed equilibrio delle dimensioni.

OMNIBUS

Termoregolatore che risolve ogni situazione applicativa coniugando semplicità d'uso con un'ampia disponibilità di funzioni. Il sistema può crescere ed estendersi secondo le caratteristiche e le dimensioni dell'impianto e presenta una propria flessibilità di impiego basata su pochissimi elementi facili da installare e intuitivi nella configurazione e nell'utilizzo. Le console remote vanno dal semplice controllo analogico all'elegante e completo controllo a display fino al telecomando a raggi infrarossi. Omnibus può essere configurato secondo le esigenze dell'utente con estrema facilità e permette una programmazione settimanale o stagionale di tutte le funzioni contenute.




Celsius Italia

via Emanuele Filiberto 8
20100 Lecco
0341220376 fax 0341220187
@celsiusitalia.it
v.celsiusitalia.it

Eurapo

via Malignani - z.i. Vallenoncello
33170 Pordenone
tel. 0434572552 fax 043428667
info@eurapo.it
www.eurapo.it



OTTIMO

Gamma di climatizzatori split dall'estetica moderna e lineare e in classe energetica A, che funziona con gas refrigerante ecologico R410A e garantisce bassi consumi energetici. Le unità dispongono di pannello chiuso e display digitale di nuova generazione e a basso impatto visivo. Il ventilatore tangenziale e il convogliatore consentono il ricambio dell'aria negli ambienti garantendo la massima silenziosità e una distribuzione uniforme del comfort. Grazie allo scambiatore di calore poligonale, con trattamento idrofilico e antiallergico, Ottimo rinfresca e deumidifica l'aria restituendola al giusto livello di temperatura e di umidità. Un sistema di sbrinatorio proattivo consente di ottimizzare i cicli di funzionamento.

Climaveneta (gruppo De Longhi)

via Sarson 57/c
36061 Bassano del Grappa (VI)
tel. 0424509500 fax 0424509509
info@climaveneta.it
www.climaveneta.it

PANNELLI RADIANTI HERZ

Pannelli radianti a pavimento con isolante termico che impedisce la dispersione del calore verso il fondo. Il sistema permette di installare diverse tipologie di pannello in base alla necessità dell'impianto: bugnato, liscio o con rete. I pannelli sono in polistirene espanso sinterizzato autoestinguente con densità di 30-35 kg/mc e conducibilità termica pari a 0,032 W/mK. Sono dotati lateralmente di incastri che permettono l'allineamento e impediscono l'infiltrazione dei massetti autolivellanti. I tubi applicati sono multistrato Pe-Rt-Al-PeHd composti da uno strato di polietilene, alluminio e strato esterno in polietilene ad alta densità. Il sistema dispone di più varianti di collettore anche preassemblati.



Klimit

viale della Repubblica 6
36030 Povolara di Dueville (VI)
tel. 0444361233 fax 0444361237
info@klimit.it
www.klimit.it