

**Serie MCE  
Refrigeratori e pompe di calore**

I refrigeratori e le pompe di calore della serie MCE di Galletti (Bentivoglio, BO) sono progettati specificatamente per refrigerante R410A, grazie alla scelta dei componenti e in particolare al dimensionamento degli scambiatori di calore e logiche di funzionamento. La gamma è composta da 11 modelli solo raffreddamento e in pompa di calore con potenza frigorifera da 9 a 39 kW e con potenza termica da 10 a 44 kW. Tutte le opzioni sono installabili senza modificare le dimensioni della macchina. Tra le opzioni: kit idronici incorporati; valvola di espansione elettronica; recupero di calore.

Segnare 729 cartolina servizio informazioni




**Pannello radiante  
Per impianto a pavimento**

Klimit (Povolaro di Dueville, VI), distributore unico per l'Italia dei prodotti Herz Armaturen, presenta un nuovo pannello per la posa di impianti di riscaldamento/raffrescamento a pavimento. Il pannello, che permette la realizzazione dell'impianto in 7 cm pavimento compreso, diventa particolarmente utile in caso di ristrutturazione, dove la posa è vincolata dalle altezze esistenti.

In questo modo è possibile dotare ogni ambiente di un sistema che, grazie all'irraggiamento, consente di ottenere un clima confortevole in modo naturale tramite il passaggio d'acqua. Realizzato in polistirene espanso a celle chiuse, il pannello è rivestito con un film in PS compatto antiurto e ha una densità di 35 Kg/mc.

Il pannello è provvisto di bugne sulla parte superiore e ha un passo di posa di 50 mm.

Segnare 731 cartolina servizio informazioni



**Split Suzumi  
A pompa di calore inverter**

Toshiba Italia Multiclima (Agrate Brianza, MI) presenta due nuove proposte per la gamma di sistemi split a pompa di calore inverter residenziale Suzumi (RAS SKV-E) a refrigerante R-410A.

Le nuove taglie da 18 e 22, rispettivamente da 5 e 6 kW completano la serie SKV offrendo soluzioni ideali per questo mercato, con unità prevalentemente dotate di classe energetica A/A.

La tecnologia del compressore Twin-rotary, altamente efficiente in termini energetici, viene applicata sia sui modelli preesistenti, sia su quelli nuovi da 5 e 6 kW. Le unità interne ed esterne di questi prodotti sono caratterizzate da silenziosità che soddisfa anche le richieste più impegnative, per esempio con valore di rumorosità di soli 20dB(A) per taglia 13.

Segnare 730 cartolina servizio informazioni



**Chiller Multiscroll  
Con quattro compressori**

Il nuovo Chiller Multiscroll di Daikin Air Conditioning Italy (San Donato M.se, MI) è così denominato perché equipaggiato con un massimo di quattro compressori scroll. Il sistema opera con refrigerante R410A ed è dotato di singolo circuito (taglie 80-100) o doppio circuito frigorifero (taglie 130-260). Disponibile nelle versioni naked (N), con modulo idraulico integrato (P e B), e con serbatoio inerziale integrato (B), è proposto in 8 taglie, con capacità comprese tra 80 e 260 kW, per applicazioni in solo freddo o pompa di calore. Il sistema è dotato del nuovo comando Daikin Pcaso con interfaccia semplice e display Lcd. Tramite lo schermo Lcd tutti i parametri di funzionamento sono consultabili e i setpoint regolabili. Il comando è interfacciabile con numerosi Building Management System.

Segnare 732 cartolina servizio informazioni



**SAER**  
ELETTROPOMPE SpA

Una gamma di oltre 500 prodotti nelle dimensioni 4", 6", 8", 10", 12" da HP 0,5 a HP 400 in versioni INOX, BRONZO e GHISA.

AISI 316

SAER Elettropompe S.p.A. - Via Circonvallazione, 22 - 42016 Guastalla (Ra) - Italy  
Ph +39 0522.830941 - Fax +39 0522.826948 - www.saerelettropompe.com - info@saerelettropompe.com

Segnare 010303 cartolina servizio informazioni

