

## KiSEi Sirena Allarme - K133177

La sirena allarme KiSEi è progettata per applicazioni interne e consente una affidabile segnalazione acustica e visiva in casi di allarme quando altri componenti del sistema KiSEi inviano un segnale di allarme, come ad esempio quando un sensore di movimento individua un'effrazione.

L'allarme può essere disattivato tramite i dispositivi del sistema o per mezzo dell'app Alpha IP.

Un altoparlante piezo e una serie di LED provvedono ad emettere suoni e luci in caso di allarme. Una volta attivato l'altoparlante emette un segnale acustico con un livello di pressione sonora superiore a 90 dB. E' possibile selezionare vari suoni di allarme.

Inoltre 2 LED rossi ad alta luminosità garantiscono la segnalazione visiva e consentono un avviso anticipato in caso di allarme.

La sirena allarme può essere installata a soffitto oppure a muro in modo semplice grazie alla staffa di fissaggio e grazie al contatto integrato antimanomissione informa per mezzo di una notifica l'app di ogni manipolazione non autorizzata.



### 1.1 Caratteristiche del prodotto

- Segnalazione ottica e acustica per mezzo di LED e altoparlante piezo
- Avvertimento con segnale acustico di 90 dB a 1 metro di distanza e LED rossi ad alta luminosità
- Toni di segnalazione per indicare quando la protezione della casa è attivata o disattivata
- Possibilità di selezionare tra vari suoni e durate
- Contatto antimanomissione per rilevare manipolazioni o smontaggio
- Installazione semplice a soffitto o muro grazie alla staffa di supporto e al materiale fornito in dotazione
- Aspetto simile all'allarme fumo
- Utilizzabile con l'access point e controllabile via app Alpha IP

### 1.2 Contenuto della confezione

- Sirena allarme
- Staffa per installazione a soffitto/muro
- Viti 3,0 x 30 mm (2 x)
- Batterie 3 x 1,5 V LR6/mignon/AA
- Tasselli da 5 mm (2x)
- Istruzioni di funzionamento

## 2. Informazioni tecniche

Tensione di funzionamento	3 x 1,5 V LR6/mignon/AA
Durata batterie	2 anni (di norma)
Tecnologia radio	Radio, 868.3 e 869.525 Mhz banda SRD, categoria 2
Dimensioni (W x H x D)	124 x 45 mm
Campo di lavoro in RF	250 m (in campo aperto)
Tipo di protezione	IP 20
Temperatura ambiente	da 5 °C a +35 °C
Dimensioni imballo (W x H x D)	184 x 140 x 73 mm
Peso	136 g (batterie incluse)
Peso con imballo	345 g
Colore custodia	Bianco