




MILLEIDEE

CONDIZIONATORI



CLIMAVAIR PLUSV7 DI VAILLANT

Climatizzatore monosplit con design ultrapiatto dotato di funzioni tecnologicamente avanzate, quali Sleep e Full Power, per ottenere il massimo comfort con consumi contenuti. È costituito da un inverter DC "Puro" in cui tutti i componenti del sistema sono alimentati in Corrente Continua (DC). Questa caratteristica, col compressore Twin Rotary (a doppio motore), determina massima silenziosità e risparmio energetico.

- Climatizzatore monosplit
- Massimo comfort e consumi contenuti
- Molto silenzioso

www.vaillant.it

TERMOREGOLAZIONE



TESTE TERMOSTATICHE HERZ

Klimit propone due modelli di teste termostatiche, prodotti da Herz, per la regolazione della temperatura dell'ambiente utilizzabili anche dai portatori di handicap. La prima, Design, si distingue per l'anello di regolazione, che può essere ruotato anche senza le dita della mano. La seconda, invece, modello 7260, per non vedenti, è caratterizzata da una ghiera di plastica con indicazioni in braille.

- Per la regolazione della temperatura dei termosifoni
- Pensate per i portatori di handicap
- Dal design curato

www.klimit.it

PANNELLI SOLARI TERMICI



VRK14 DI HITEC

Collettore solare sottovuoto, ideale per installazioni su tetto, al suolo e su terrazzo. Si tratta di un sistema ad alto rendimento, in grado di integrare il riscaldamento tradizionale con buoni risultati, anche quando le condizioni meteorologiche non sono favorevoli. Il montaggio è rapido grazie al kit di assemblaggio semplificato; quanto alla manutenzione, è possibile sostituire i tubi in vetro senza svuotare il circuito glicolato.

- Collettore solare sottovuoto
- Montaggio rapido
- Facile manutenzione

www.hitecsystems.it

ACCUMULATORI




BOLLY 2 DI CORDIVARI

Bollitori coibentati doppio fondo con doppio serpentino fisso per produzione ed accumulo di acqua calda sanitaria in impianti civili o industriali, che prevedano una doppia fonte energetica. Il doppio fondo inferiore permette di aumentarne la superficie di scambio termico e quindi la potenza termica scambiabile e di migliorare le caratteristiche antibatteriche (funzionale antilegionella). In questo modo non vi è neanche la minima quantità d'acqua non interessata al riscaldamento.

- Bollitori coibentati doppio fondo
- Rivestimento interno anti corrosivo
- Efficienza e igiene
- Disponibile in modelli con varie capacità

www.cordivari.it

MODULI FOTOVOLTAICI




SERIE NHE DI SANYO

In silicio monocristallino, con tecnologia HIT a film sottile (Heterojunction with Intrinsic thin layer) hanno una resa che arriva a 172 Wm² e sono adatti a impianti grid connected. Hanno una potenza di 205-215 W, per una tensione a circuito aperto di 51,6 V. Il collegamento elettrico è realizzato mediante Multi Contact MC3. La dimensione di un modulo è 1570x798x35 e il peso 15 kg.

- Moduli in silicio monocristallino
- Con tecnologia HIT a film sottile
- Rendimento dell'80 % dopo 20 anni

www.sanyo-component.com

INVERTER



TRIPLELYNX DI DANFOSS

Con un input a tre stringhe, un largo range di operazione e un output tre fasi, lo si può connettere con un'ampia gamma di moduli, incluso a film sottile, con diverse configurazioni. Con tensione a circuito aperto, contiene una corrente fino a 1000 V con un range 250-800 V MPP. Copre potenze da 10, 12,5 e 15 kW. La funzionalità "Ride Through" permette che questo inverter grid connected rimanga in rete anche in presenza di disturbi.

- Inverter grid connected con input a tre stringhe
- Massima potenza anche con basso irraggiamento
- Rimane in rete anche con disturbi

www.solar-inverters.danfoss.com

