

VALVOLE A QUATTRO VIE **HERZ-VTA** E **HERZ-VUA** QUALITA' CHE SI NOTA



La tecnologia delle valvole messa a punto da HERZ è il risultato dell'esperienza fatta e dello sviluppo promosso nell'ambito della nostra attività pluridecennale. Il comfort, il buon funzionamento e l'affidabilità che garantisce ne sono il risultato evidente. Le valvole HERZ a quattro vie si prestano all'impiego nei radiatori con raccordo monoforo in basso o laterale per impianti di riscaldamento monotubo o a due tubi.

HERZ-VUA-40

La valvola a quattro vie con funzionamento termostatico per basso radiatori con collegamento monoforo dal bosso. Le valvole a quattro vie possono essere utilizzate solo unitamente ai radiatori adatti.

Esecuzione

La valvola è disponibile nei modelli per impianti monotubo o a due tubi, a scelta.

Tipo

La valvola è fornita diritta o a squadra per consentire l'attacco dei tubi dal basso o dalla parete.

Possibilità di collegamenti

Il bocchettone con sonda è realizzato a tenuta piana e facile da scollegare, rispetto alla valvola stessa, semplificando notevolmente il montaggio. Il collegamento dal lato tubo è realizzato con dei raccordi per tubi in acciaio dolce, in rame o in plastica calibrati.

Vitone di regolazione e di intercettazione

Il vitone di regolazione è di intercettazione permette oltre alla regolazione idraulica anche la chiusura del radiatore. In questo modo è possibile smontare il radiatore chiudendo il gruppo otturatore termostatico senza dover svuotare l'impianto.



HERZ-VTA-40-Univalvola

Possibilità di modificare il funzionamento per uso in impianti monotubo o a due tubi. Due otturatori termostatici TS permettono di scegliere due diverse posizioni dove installare la testa termostatica. Volantino con fermo antimanomissione. Flusso regolabile per funzionamento termostatico, radiatore smontabile sotto pressione, sostituzione del gruppo otturatore della valvola sotto pressione con HERZ-Changefix.

HERZ-VTA-40

La valvola a quattro vie con funzionamento termostatico per radiatori con collegamento monoforo laterale. Le valvole a quattro vie possono essere utilizzate solo unitamente ai radiatori adatti.

Esecuzione

La valvola è disponibile nei modelli per impianti monotubo o a due tubi, a scelta.

Tipo

La valvola è fornita diritta per permettere il collegamento dei tubi dal basso o dalla parete.

Possibilità di collegamenti

Il bocchettone con sonda è realizzato a tenuta piana e facile da scollegare, rispetto alla valvola stessa, semplificando notevolmente il montaggio. Il collegamento dal lato tubo è realizzato con dei raccordi per tubi in acciaio dolce, in rame o in plastica calibrati.

Vitone di regolazione e di intercettazione

Il vitone di regolazione è di intercettazione permette oltre alla regolazione idraulica anche la chiusura del radiatore. In questo modo è possibile smontare il radiatore chiudendo il gruppo otturatore termostatico senza dover svuotare l'impianto.



7765	HERZ-4WAT Valvola a quattro vie per impianti monotubo e a due tubi	diritta e a squadra
7767	HERZ-VTA Valvola a quattro vie per impianti monotubo e a due tubi	diritta
7768, 7868	HERZ-VTA-Uni Valvola a quattro vie per impianti monotubo e a due tubi	diritta
7783	HERZ-VUA T/V Valvola a quattro vie per impianti a due tubi	diritta
7784	HERZ-VUA / VUA T/V Valvola a quattro vie per impianti monotubo e a due tubi	a squadra
7786	HERZ-VUA Valvola a quattro vie per impianti monotubo	diritta



HERZ Armaturen Ges.m.b.H
Richard-Strauss-Straße, 22
A-1230 Vienna
Tel. +43(0)1/61626310 - Fax +43(0)1/616263127
office@herz-armaturen.com - www.herz-armaturen.com

Rappresentante esclusivo per l'Italia

Klimit srl
Viale della Repubblica, 8
36030 Povolario di Dueville (VI)
Tel. 0444/361233 - Fax 0444/361237
info@herzitalia.it - www.herzitalia.it