

Attuatore di commutazione universale – 2 canali

Codice: K1656266



Caratteristiche del prodotto

- L'attuatore di commutazione universale offre la commutazione di pompe di calore, pompe di circolazione, caldaie, radiatori elettrici e qualsiasi altra utenza tramite due canali
- La commutazione intelligente del riscaldamento centralizzato consente di basarsi sulla domanda della termoregolazione per un uso efficiente dell'energia termica
- Grazie al profilo orario integrato, le fasce orarie per la fornitura dell'acqua calda (tutti i giorni al mattino e alla sera, per esempio) possono essere programmate facilmente e comodamente
- Può essere utilizzato come relè di richiesta di calore per il controllo del riscaldamento, pompe in connessione con termostati per radiatori o attuatori di riscaldamento a pavimento
- Installazione semplice e flessibile grazie alle viti in dotazione
- Per abilitare il funzionamento, il dispositivo deve essere connesso a una delle seguenti soluzioni:
 - Access Point IP Homematic con app per smartphone gratuita e servizio cloud gratuito
 - Unità di controllo centrale CCU2/CCU3 con interfaccia utente locale WebUI
 - Soluzioni di terze parti dei partner

Specifiche tecniche

Tensione di alimentazione	230 V/50 Hz
Assorbimento elettrico	16 A max.
Consumo in Stand-by	< 0.2 W
Tipo di carico	ohmic load
Max. capacità di commutazione	
Commutazione canale 1:	3680 W
Commutazione canale 2:	1150 W
Relè	
Contatto deviazione	1-polo, μ contatto
Contatto Norm. aperto:	1-polo, μ contatto
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	0 to 50 °C
Dimensioni (W x H x D)	120 x 130 x 30 mm
Peso	165 g
Banda frequenza radio	868.0-868.6 MHz 869.4-869.65 MHz
Copertura in campo aperto	250 m

Logistical data

Product reference	150842A0
EAN code	4047976508426
Short description	HmIP-WHS2
Packing unit	48
Packing dimensions	184 x 140 x 48 mm
Weight incl. packaging	311.8 g

Package contents

Homematic IP Switch Actuator for heating systems – 2 channels

Mounting material (4x screws, 4x plugs)

User manual