Access Point Kisei Smartware - Cod. K135195

L'Access Point KiSEi Alpha Smartware collega in modo sicuro i dispositivi intelligenti ad Alpha Smart Cloud. Il dispositivo è un requisito fondamentale per collegare i componenti KiSEi Alpha Smartware all'Alpha Smart Cloud. Il trasferimento dei dati viene crittografato tramite il dispositivo per proteggere i dati da accessi non autorizzati. La sicurezza dei dati corrisponde allo standard del settore con crittografia end-to-end basata su hardware AES-128 tra il sensore e Alpha Smart Cloud.

L'Access Point KiSEi Alpha Smartware consente la configurazione e il controllo del sistema Alpha Smart con l'app Alpha Smart.

1.1 Caratteristiche del prodotto

• Design moderno e di alta qualità
• Perfetto per l'uso in case unifamiliari e plurifamiliari
• Utilizza il protocollo radio cSP-L particolarmente affidabile e sicuro su base 868/869 MHz
• Stabilisce una connessione sicura tra i componenti KiSEi Alpha Smartware e Alpha Smart Cloud
• Elevata sicurezza secondo gli standard del settore. I dati sono crittografati con AES 128
• Posizione del server in Germania
• I dati di configurazione e i comandi operativi dai dispositivi mobili vengono scambiati con i componenti Alpha Smartware tramite l'Alpha Smart Cloud.
• I dispositivi accoppiati localmente in funzionamento autonomo possono essere successivamente facilmente abilitati per cloud/app espandendoli con l'Access Point KiSEi Alpha Smartware
• Aggiornamenti software automatici dei componenti KiSEi Alpha Smartware per ottimizzarne e potenziarne il funzionamento. I dispositivi rimangono quindi a prova di futuro
• LED multicolore per la visualizzazione degli stati di funzionamento
• Connessione internet wireless
• Può essere utilizzato all'interno del sistema KiSEi Alpha Smartware come ripetitore radio cSP-L

1.2 Contenuto della confezione

Nella versione base, l'Access Point KiSeI Alpha Smartware viene consegnato come dispositivo neutro senza logo e in colore bianco.
La Guida di installazione rapida per l'installazione e la messa in servizio è inclusa nelle seguenti 11 lingue:

• Tedesco • Inglese • Francese • Olandese • Italiano • Spagnolo
• Danese/Norvegese • Finlandese • Svedese • Polacco

Codice Articolo	Descrizione	Contenuto della confezione
K135195	Access Point KiSEi Alpha Smartware	• Access Point Alpha Smartware • Alimentatore 5 V Micro USB • Guida installazione rapida 11 lingue

2 Dati tecnici

Tensione di alimentazione	5 V/DC via micro USB
Tensione alimentazione alimentatore	100 V-240 V/ 50 … 60 Hz
Potenza assorbita	max. 5 W
Corrente assorbita	200 mA max.
Consumo in standby	1.7 W
Tipo protezione	IP20
Classe protezione	III
Temperatura ambiente	0 °C to 40 °C
Umidità ambiente	5 a 80%, non condensata
Dimensioni (W x H x D)	62 x 62 x 17.5 mm
Standards e normative	2014/53/EU radio equipment; RoHS Directive 2011/65/EU
Peso	180 g (incl. packing)
Protocollo Radio, Frequenza Radio	cSP-L: 868.3 and 869.525 MHz SRD band
Tipo sicurezza Radio	Crittografia AES128 CCM dei dati utente
Campo di lavoro in RF (tipico)	400 m
WiFi protocollo	IEEE 802.11 b/g/n
WiFi frequenza	2.4 GHz
WiFi crittografia	WPA / WPA2
Altre porte	Porta USB per alimentazione o sensore addizionale (3.9 W)
Dimensioni imballo	92 x 89 x 58 mm
Colore	RAL 9003 (bianco segnale)
Materiale	PA-757 ABS

3 Approvazioni e certificati

CE L'identificazione CE documenta che i prodotti immessi sul mercato sono conformi ai requisiti applicabili delle Direttive UE.